

U-CONTROL UCA/UMX INSTRUCTIONS

DEUTSCH

HINWEISE

Elektrostatische Aufladungen können zu Störungen an der USB-Verbindung führen. Falls Störungen auftreten, empfehlen wir Ihnen, die MIDI-Applikation in ihrer Windows®/Mac®-Umgebung zu schließen und neu zu starten.

UMX61/49/25

Stellen Sie alle notwendigen Kabelverbindungen zwischen den Geräten her, bevor Sie das UMX61/49/25 einschalten. So können Sie die oben genannte Störung vermeiden.

UCA202/200

Stellen Sie zuerst alle notwendigen Audio-Kabelverbindungen zwischen dem UCA202/200 und den anderen Geräten her, bevor Sie das UCA202/200 über die USB-Schnittstelle mit dem Computer verbinden. So können Sie die oben genannte Störung vermeiden.

ENGLISH

INSTRUCTIONS

Electro-static charges can interfere with the USB connection. If interference occurs, it is recommended to switch off the MIDI application in your Windows®/Mac® environment. Then, switch the application back on.

UMX61/49/25

To prevent interference, connect the UMX61/49/25 to your equipment before switching it on.

UCA202/200

To prevent interference, connect the UCA202/200 to your other audio equipment. Then, use the USB interface to connect the UCA202/200 to your computer.

日本語

全にお使いいただくために

静電気によって USB 接続が干渉されてしまう場合があります。そうなった場合は、お使いの Windows®/Mac® 環境にある MIDI アプリケーションの電源を一旦切って、再び入れなおしてください。

UMX61/49/25

干渉を防ぐため、UMX61/49/25 の電源は機器へ接続してから投入してください。

UCA202/200

干渉を防ぐため、UCA202/200 をまずオーディオ機器に接続してください。それから USB インターフェースを介して UCA202/200 をコンピューターに接続してください。



behringer