


ULTRA METAL UM300

Heavy Metal Distortion Effects Pedal

Vielen Dank für das Vertrauen, das Du uns mit dem Kauf des BEHRINGER ULTRA METAL UM300 entgegengebracht hast. Dieses hochqualitative Effektpedal ist mit einer "Dual-Gain"-Schaltung versehen, um superfetten, röhrenähnlichen Distortion Sound mit endlosem Sustain zu erzeugen. Dank zahlreicher Features erreichst Du die extremsten, angesagtesten Hard Rock und Heavy Metal Distortion Sounds.

1. Bedienungselemente



- 1 Der **DIST(ortion)**-Regler bestimmt die Intensität des Distortion-Effekts.
- 2 Der **HIGH**-Regler ermöglicht eine Anhebung/Absenkung der hohen Frequenzen.
- 3 Mit dem **LOW**-Regler kannst Du die tiefen Frequenzen anheben/absenken.
- ❖ **Achtung! Extreme Distortion- und EQ-Einstellungen erhöhen das Grundrauschen und verursachen eventuell unangenehme Schwingungen.**
- 4 Die zwei **MID FREQ(ueency)**-Regler erlauben die Absenkung/Anhebung eines wählbaren Mittenfrequenzbereichs. Der obere Regler dient dabei zum anheben und absenken der Mittenfrequenzen. Der untere Regler bestimmt die Mittelfrequenz des beeinflussten Mittenbereichs (von 200 Hz bis 5 kHz).
- 5 Der **LEVEL**-Regler bestimmt die Ausgangslautstärke.
- 6 Die **ON/BATT**-LED leuchtet, sobald der Effekt aktiviert ist. Zusätzlich kannst Du den Batteriezustand überprüfen.
- 7 Der Fußschalter dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Effekts.
- 8 Die 6,3-mm **IN**-Monoklinkenbuchse dient zum Anschluss des Instruments.
- 9 Die 6,3-mm **OUT**-Monoklinkenbuchse leitet das Signal an Deinen Verstärker weiter.

Der **DC IN**-Anschluss rechts am Gerät dient zum Anschluss eines 9 V Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das **BATTERIEFACH** befindet sich unter dem Fußschalter. Um die Batterie einzubauen oder auszutauschen, drücke die Gelenke vorsichtig zusammen und entferne das Pedal. Achte darauf, das Gerät nicht zu zerkratzen.

❖ **Der UM300 hat keinen On/Off-Schalter. Der UM300 ist betriebsbereit, sobald ein Kabel in der IN-Buchse steckt. Ziehe den Stecker aus der IN-Buchse, wenn der UM300 nicht in Gebrauch ist. So verlängerst Du die Lebensdauer der Batterie.**

Die **SERIENNUMMER** befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

2. Sicherheitshinweise

Betriebe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen. Verwende bitte nur autorisiertes Zubehör. Führe bitte keinerlei Reparaturen am Gerät eigenständig durch. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen, insbesondere bei Beschädigungen des Netzkabels oder Netzsteckers.

3. Garantie

Unsere derzeitigen Garantiebedingungen erfährst Du unter <http://behringer.com>.

4. Technische Daten

In	
Connector	¼" TS
Impedance	500 kΩ

Out	
Connector	¼" TS
Impedance	1 kΩ

Power Supply	
	9 V ⁺ , 100 mA regulated

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
China/Korea	220 V~, 50 Hz
Europe	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Power connector	2 mm DC jack, negative center
Battery	9 V type 6LR61
Power consumption	30 mA

Physical/Weight	
Dimensions (H x W x D)	approx. 54 x 70 x 123 mm (2.1 x 2.8 x 4.8")
Weight	approx. 0.33 kg (0.7 lbs)

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may therefore differ from those listed or shown.

MUSIC Group übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. MIDAS, KLARK TEKNIK, TURBOSOUND, BEHRINGER, BUGERA und DDA sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der MUSIC Group IP Ltd. © MUSIC Group IP Ltd. 2015 Alle Rechte vorbehalten.