



Unidad de Conferencia de Instalación Fija DC 5900 F

- Tamaño discreto diseñado para montar en superficies de mesas y escritorios
- Diseño modular con altavoz de alta calidad opcional
- Fácil de instalar
- Compatible con los micrófonos DIS GM y Shure Microflex® con cuello de ganso
- Se configuran automáticamente como unidad del presidente o de delegado según la plantilla de botones que se le coloque
- Tecnología de botones táctiles



Descripción

La DC 5900 F es una unidad para conferencias que forma parte del sistema de conferencias digitales DDS 5900. Permite a los participantes dirigirse a otros y escucharlos durante una conversación, montado de una manera discreta sobre la superficie. La DC 5900 F puede configurarse para uso del presidente o de un delegado.

El diseño modular de la DC 5900 F permite variar sus componentes a fin de expandir o simplificar el sistema. Se ofrece un altavoz para escuchar la conferencia, mientras que una salida para auriculares permite el uso de dos canales para intérpretes. Las opciones ampliadas de micrófonos ofrecen una mayor flexibilidad y entregan un rendimiento superior de audio. Los botones de control se configuran automáticamente para funciones de presidente o delegado, según la plantilla colocada.

Variaciones de componentes

El DC 5900 F es un sistema con componentes modulares que puede expandirse o simplificarse una vez que la unidad de base ha sido instalada. A continuación se ofrece una descripción de cada componente:

① Base

Cada componente se conecta a la base DC 5900 F para formar la unidad de discusión. Dos jacks RJ-45 en la parte inferior suministran alimentación eléctrica, señal de audio y señales de control a través de una cadena de unidades de discusión.

② Placa delantera

La placa delantera incluye los botones de control. Hay dos modelos disponibles:

- FP 5921 F: voz solamente
- FP 5981 F: voz con supervisión para interpretación en otro idioma

③ Altavoz

El altavoz opcional LS 5900 F proporciona refuerzo de sonido para la discusión.

④ Micrófono con cuello de ganso

El micrófono permite a los participantes dirigirse a la sala y se tienen disponibles varios modelos:

- GM 59xx
- GM 6xxx
- Shure MX4xxRLP (requiere el adaptador AC 5901 para XLR/Microflex)

⑤ Plantillas para botones

La plantilla se fija a la placa delantera y configura automáticamente las funciones de los botones de control. Cada plantilla proporciona controles de funciones específicas para delegado o presidente. También se ofrece una plantilla en blanco para los participantes que no requieren el uso de controles.

Características

- Diseño compacto y modular para instalación permanente
- La interface estilizada de botones se configura según la plantilla colocada
- Compatible con los micrófonos DIS y Shure Microflex MX RLP
- Altavoz de alta calidad LS 5900 de alta calidad para supervisar la discusión
- Permite supervisar dos canales para interpretación (con el FP 5981)
- El algoritmo de códec propietario impide escuchar la señal de audio sin autorización
- Se instala por la parte superior para simplificar la instalación
- Funciona como unidad de presidente o de delegado
- Dos puertos RJ-45 proporcionan alimentación eléctrica, señal de audio y señales de control a través de una cadena sencilla de unidades para presidente, delegados e intérpretes.
- La conexión DCS-L:AN emplea cables blindados F/UTP o U/FTP CAT 5e (o superior).
- Admite cuatro modos de micrófonos: Automático, FIFO, Manual y VOX (activado por voz)

Ejemplos de configuración



Placa delantera FP 5981 F
Plantilla FP 5981 F 6
Adaptador AC 5901 XLR/Microflex
Micrófono MX405RLP
Altavoz LS 5900 F
Unidad de base DC 5900 F (no se ilustra)



Placa delantera FP 5921 F
Plantilla 1 de FP 5921 F
Micrófono de cuello de cisne DIS
GM 5923
Altavoz LS 5900 F
Unidad de base DC 5900 F (no se ilustra)

Piezas



Unidad de base DC 5900 F



Altavoz LS 5900 F



Placa delantera FP 5921 F con plantilla 1 FP 5921 F



Placa delantera FP 5981 F con plantilla 5 FP 5981 F



Plantillas para FP 5921 F



Plantillas para FP 5981 F

Especificaciones

Especificaciones eléctricas

Respuesta de frecuencia (auriculares)	65 Hz a 16 kHz
Respuesta de frecuencia (altavoz)	150 Hz a 15 kHz
Consumo de potencia	1,5 W
Potencia máxima (altavoz)	2,1 W RMS
THD	< 0,1%
Relación de señal a ruido	> 90 dBA
Conexión para auriculares	Jack estereofónico hembra de 3,5 mm

Conexiones

DCS-LAN	Dos receptáculos hembra RJ45 (circuito cerrado) con autoterminación
Auriculares	Jack estereofónico de 3,5 mm
Altavoz	Receptáculo Molex Spox™ de 2 clavijas de 2,5 mm

Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje a ras
Dimensiones (altura x ancho x profundidad)	DC 5900 F: 50 x 50 x 106 mm FP 5921 F: 63 x 72 x 12 mm FP 5981 F: 63 x 152 x 12 mm
Color	Negro
Peso	400 g
Gama de temperaturas	5° a 40° C

Como Ordenar

Unidad para discusión y accesorios

Base para unidad para discusión DC 5900 F	DC 5900 F
Altavoz para uso con DC 5900 F	LS 5900 F
Adaptador XLR/Microflex (paquete de 5)	AC 5901 5PK

FP 5921 F

Placa delantera de DC 5900 F sin selectores de canal. Puede configurarse como unidad de presidente o de delegado	FP 5921 F
Plantilla de DC 5900 F: Delegado con botón de silenciamiento (paquete de 5)	FP 5921 OL1 5PK
Plantilla de DC 5900 F: Delegado (paquete de 5)	FP 5921 OL2 5PK
Plantilla de DC 5900 F: Presidente con botón silenciador de todos los delegados (paquete de 2, incluido con CU 5905)	FP 5921 OL3 2PK
Plantilla de DC 5900 F: sin botones (paquete de 5, presidente y delegado)	FP 5921 OL4 5PK

FP 5981 F

Placa delantera de DC 5900 F con selectores de canal. Puede configurarse como unidad de presidente o de delegado	FP 5981 F
Plantilla de DC 5900 F: Delegado con botones de silenciamiento y selector de canales (paquete de 5)	FP 5981 OL5 5PK
Plantilla de DC 5900 F: Delegado con botones selectores de canales (paquete de 5)	FP 5981 OL6 5PK
Plantilla de DC 5900 F: Presidente con botones de silenciamiento de todos los delegados y selector de canales (paquete de 2, incluido con CU 5905)	FP 5981 OL7 2PK



Unidad de conferencia DC 5900 F

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™

United States, Canada,
Latin America, Caribbean:
Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: +1 847-600-2000
Fax: +1 847-600-1212 (USA)
Fax: +1 847-600-6446
Email: info@shure.com
www.shure.com

Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,
75031 Eppingen, Germany

Phone: +49-7262-92490
Fax: +49-7262-9249114
Email: info@shure.de
www.shure.eu

Asia, Pacific:
Shure Asia Limited
22/F, 625 King's Road
North Point, Island East
Hong Kong

Phone: +852-2893-4290
Fax: +852-2893-4055
Email: info@shure.com.hk
www.shureasia.com